

IVT PremiumLine® HQ

Berg-/jord-/sjövärmepump.


Effektivitet i toppklass.

Sparar mer. Energisnål kylkrets och a-klassade cirkulationspumpar.

Varmvatten till alla. Levererar upp till 260 liter i komfortläge.

Smart styrsystem. Anpassar värmeproduktionen efter behovet.

Komfortkyla och poolvärme som tillbehör.



A+++ → G

En smartare värmepump.

IVT PremiumLine® HQ är utrustad med flera funktioner som ger en lägre energiförbrukning utan att kompromissa med din bekvämlighet. Förutom att det sänker din värmekostnad, så gör det också värmepumpen till ett bra val för dig som bryr dig lite extra om vår miljö.

IVT
VÄRMEPUMPAR



IVT PremiumLine® HQ

IVT PremiumLine® HQ har flera smarta styrsystem. DPC II- och AWS II-styrningen anpassar värmepumpens arbete efter husets behov av värme och varmvatten, vilket maximerar besparingen oavsett årstid och temperaturvariationer.

Kylkretsen med självreglerande lågenergi-cirkulationspumpar bidrar tillsammans med den effektiva kompressorn och övriga innovationer till en prestanda i toppklass. IVT PremiumLine® HQ kan sänka dina värmekostnader med upp till 80 procent.

Värmepumpen finns med inbyggd varmvattenberedare (C-modell) som i komfortläge ger upp till 260L varmvatten (40°C). För dig med ett större varmvattenbehov eller begränsad takhöjd finns E-modellen med separat beredare.

IVT PremiumLine® HQ installeras endast av certifierade återförsäljare. Totalt 6 års trygghet ingår – 3 års garanti och 3 års försäkring. Dessutom får du ytterligare 4 års försäkring på hjärnan i värmepumpen – styrkort och display.

Du kan dessutom förlänga skyddet upp till 20 år genom vår Plusförsäkring via Arctic.



Teknisk fakta IVT PremiumLine® HQ

Modell	C4,5	C/E 6	C/E 8	C 10	E 10	E 13	E 17
Energiklass produkt	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Energiklass varmvatten	A	A	A	A	-	-	-
Värmeeffekt (BO/35) ¹⁾	4,8 kW	5,5 kW	7,5 kW	9,9 kW	10,1 kW	12,9 kW	17,1 kW
COP vid (BO/35) ¹⁾	4,2	4,1	4,5	4,4	4,6	4,6	4,4
Värmeeffekt (BO/W45) ¹⁾	4,5 kW	5,2 kW	7,0 kW	9,5 kW	9,7 kW	12,1 kW	16,0 kW
COP vid (BO/W45) ¹⁾	3,3	3,2	3,5	3,4	3,7	3,5	3,4
Kompressortyp	Scroll						
Cirkulationspumpar	Varvtalsstyrd lågenergi						
Ljudeffekt C-modell ²⁾	47 dB(A)	48 dB(A)	48 dB(A)	53 dB(A)	-	-	-
Ljudeffekt E-modell ²⁾	-	46 dB(A)	49 dB(A)	-	51 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)
Innehåller fluorerade växthusgaser	Ja						
Köldmedie	R410A						
GWP ³⁾	2088 kg CO ₂ e						
Vikt köldmedie	1,2 kg	1,18 kg	1,65 kg	1,9 kg	2,16 kg	2,53 kg	2,53 kg
CO ₂ -ekvivalent	2,506 to CO ₂ e	2,464 to CO ₂ e	3,967 to CO ₂ e	3,967 to CO ₂ e	4,51 to CO ₂ e	5,283 to CO ₂ e	5,283 to CO ₂ e
Hermetiskt sluten	Ja						
Mått (breddxdjupxhöjd) C-modell	600x645x1800 mm						
Mått (breddxdjupxhöjd) E-modell	600x645x1520 mm						
Vikt (utan förp.) C-modell (Cu/Rf)	207 kg	208 kg	221 kg	230 kg	-	-	-
Vikt (utan förp.) E-modell	-	144 kg	157 kg	-	167 kg	185 kg	192 kg
Reglercentral	Rego 1000						

1) Enligt EN 14511. 2) Enligt EN ISO 3743-1. 3) Global warming potential.

Scanna QR-koden
för fler tekniska uppgifter
eller besök ivt.se.

